

DAHUA IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S3 5MP
TiOC 2.0 eyeball kamera; Hibridni iluminatori (IC
+ belo svetl

Šifra: 102396
Kategorija proizvoda: Kamere IP
Proizvođač: DAHUA

Cena: 27.125,00 rsd.



5MP IP TiOC 2.0 eyeball kamera
1/2.7" 5MP CMOS, progresivno skeniranje
Efektivni broj piksela 2592 (H) × 1944 (V)
Osetljivost 0.003Lux @F1.0 (kolor), 0.0003 lux@F1.0 (C/B), 0Lux (iluminatori aktivni)
Fiksni objektiv 2.8mm F1.0, vidni ugao 97 horizontalno
Opciono 3.6mm (78)
IC LE diode dometa cca. 30m
Bela LE dioda dometa cca. 30m
AI analitika (napredna zaštita perimetra) - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region uz detekciju ljudi i vozila, SMD 3.0
Plavi i crveni upozoravajući LED i zvučnik - funkcija aktivnog odvrćanja
H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG kompresija
Smart codec podrška
Trostruki stream
Podržane rezolucije do 5M (2592 × 1944), frame rate do 20fps u 2592 × 1944, do 25/30fps u 2688 × 1520 i nižim rezolucijama
Bitrate 3kbps-20480 kbps
BLC, HLC, 120dB WDR, SSA, 3D DNR, ROI, Defog
Ugrađena 2 mikrofona
Micro SD slot (do 256GB)
Audio ulaz/izlaz
Alarmni ulaz/izlaz
RJ45 10/100 Base-T mrežni port
Protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone, Genetec, P2P
Dimenzije 122.0mm × 110.9mm
Masa 745g
IP67 stepen zaštite
Opseg radne temperature -40C to +60C
Potrebno napajanje 12Vdc/PoE (802.3af), do 8.8W
CE-LVD: EN 62368-1
CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU