

LAN switch Manhattan 560689 10100 8port

Šifra: 114499
Kategorija proizvoda: Switch uređaji
Proizvođač: MANHATTAN

Cena: **1.767,00** rsd.



Lako dodajte više računara ili drugih Ethernet uređaja u svoju kućnu mrežu. Menhett 8-portni Fast Ethernet Switch je savršen za kućno okruženje i mala preduzeća koja traže izdržljiv prekidač koji je pouzdan i jednostavan za instalaciju. Fast Ethernet Switch povezuje do osam računara, servera, štampača, prekidača ili bilo kog drugog Ethernet uređaja na 10 ili 100 Mbps preko Ethernet kablova. Automatske karakteristike ovog prekidača čine instalaciju bez problema i bez problema. Nije potrebna konfiguracija i ne morate da brinete o korišćenju specijalnih kablova za uplink portove, pošto je svaki port opremljen automatskim MDI/MDI-Ks crossoverom. Fast Ethernet prekidač sa 8 portova proširuje vašu mrežu u trenu. Jednostavna plug-and-play instalacija — jednostavno ga uključite i počnite da ga koristite. Osam 10/100 portova sa automatskim otkrivanjem automatski detektuje optimalne brzine mreže. Green Ethernet tehnologija za uštedu energije deaktivira neiskorišćene portove. Podržava bilo koju kombinaciju mrežnih uređaja od 10 Mbps ili 100 Mbps. Podržava jumbo okvire do 2 kBjta. 768 kBites bafer memorija. Ultra-kompaktan dizajn. Dizajn bez ventilatora idealan za tihi rad. Arhitektura prebacivanja memorije i prosleđivanja. Trogodišnja garancija. Standardi: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-TKS Fast Ethernet, IEEE802.3k kontrola protoka i protivpritisak. General: Portovi: RJ48 8 10/100 Mbps NVai svitch T portova. Kabl: Cat3, 4, 5 UTP/STP. Dupleks režimi: svi portovi (do 200 Mbps). Uplink: svi portovi Auto MDI/MDKS (Auto Uplink). Arhitektura prekidača: tehnologija prekidača za skladištenje i napred. Stopa filtera/forward: - 10BaseT: 14,880 pps (paketa u sekundi) - 100Base-TKS: 148,800 pps (paketa u sekundi). Sertifikati: FCC klasa B, CE, RoHS. LED diode. Snaga. Veza/aktivnost: 100 Mbps. Snaga. Eksterni AC adapter: 5,0 V, 0,55 A. Environmental. Dimenzije: 53 (D) k 125 (Š) k 22 (V) mm (2,09 (D) k 4,92 (Š) k 0,87 (V) in.) Radna temperatura: 0 - 40°C (32 - 104°F) Vlažnost: 10 - 90% (bez kondenzacije).

Sadržaj paketa

8-portni Fast Ethernet prekidač

Adapter za napajanje

Uputstvo za korišćenje

Link [LAN switch Manhattan 560689 10/100 8port](#)