

LAN switch Intellinet 530347 101001000
8portmetalni

Šifra: 114639
Kategorija proizvoda: Switch uređaji
Proizvođač: INTELLINET

Cena: **3.808,00** rsd.



Lako se instalira, sa mogućnostima automatskog učenja
Gigabitni Ethernet prekidač Intellinet Network Solutions savršen je za kucu ili malu kancelariju, isporučujući najveće brzine na radnu površinu kako bi zadovoljile vaše zahtevne mrežne potrebe.
Ovaj desktop prekidač uključuje osam Gigabit Ethernet portova, pružajući vam visoke performanse na vašoj mreži za rukovanje brzim brzinama prenosa koje podržavaju preslikavanje diska, rezervnu kopiju podataka, prenos datoteka sa grafičkim slikama i druge aplikacije koje zahtevaju veliki propusni opseg.
Ovaj mrežni LAN prekidač uključuje mnoge automatske funkcije koje ga čine lakim za korišćenje. Nije potrebna konfiguracija, tako da je instalacija Plug and Play i bez problema. Auto-MDI/MDI-Ks skretnica na svim portovima eliminiše potrebu za bilo kakvim ukrštanjem kablova. Svaki od osam portova na ovom mrežnom LAN prekidaču automatski detektuje brzinu veze povezanog mrežnog uređaja i prilagođava se na 10, 100 ili 1000 Mbps radi kompatibilnosti i maksimalnih performansi.
Gigabitni Ethernet prekidač Intellinet Network Solutions podržava kontrolu protoka kada radi u poludupleksnom režimu i IEEE 802.3ab u punom dupleks režimu kako bi se osiguralo da prenos podataka i mrežno povezivanje rade glatko i bez prekida. U kombinaciji sa kontrolom oluje emitovanja i metodom prebacivanja u memoriju i unapred, puni i poludupleksni režimi dodatno obezbeđuju da vaše veze ostanu aktivne čak i pod izuzetno zauzetim uslovima.
10/100/1000 Auto MDI-Ks portovi automatski otkrivaju optimalne brzine mreže
Visoke performanse, polu i puni dupleks, sa nultim gubitkom paketa
Potpuna podrška za kontrolu protoka obezbeđuje optimalne performanse
Green Ethernet tehnologija za uštedu energije deaktivira neiskorišćene portove i prilagođava nivoe snage na osnovu dužine kabla
Automatsko učenje konfiguracije mreže
Podržava jumbo okvire do 9 kBjta
Arhitektura prebacivanja memorije i prosleđivanja
Neblokirajuće prosleđivanje i filtriranje brzinom žice
Dizajn bez ventilatora idealan za tihi rad
Čvrsto metalno kucište za maksimalnu izdržljivost
Potpuno u skladu sa NDAA
Trogodišnja garancija
Standardi
IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
IEEE 802.3u (100Base-TKS Fast Ethernet)
IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3az (Energi Efficient Ethernet EEE)
IEEE 802.3k (kontrola protoka i protivpritisak)
General
ANSI/IEEE 802.3 NVai auto-pregovaranje
Arhitektura neblokiranja, skladištenja i prebacivanja unapred
Kontrola protoka povratnog pritiska za poludupleks režim na 10/100 Mbps portovima
Konektori: osam 10/100/1000 Mbps RJ45 portova
Mrežni kablovi:
- 10Base-T: Cat3, 4, 5 UTP/STP

- 100Base-TKS: Cat5 UTP/STP

- 1000Base-T: Cat5e UTP/STP

Sertifikati: FCC klasa B, CE, RoHS, UKCA, NDAA

Arhitektura prekidača: skladište i prosleđivanje

Brzina zadnje ploče: 16 Gbps

LED diode

Snaga

LINK/ACT za svaki 10/100/1000 Mbps port

Snaga

DC ulaz: 5 V, 1 A

Potrošnja energije: 2,75 vati (maksimalno)

Environmental

Metalno kucište, veličina radne površine

Dimenzije: 140 (Š) k 76 (D) k 28 (V) [mm] / 5,51 (Š) k 2,99 (D) k 1,1 (V) [in]

Neto težina: 219 g (0,57 lbs.)

Bruto težina: 332 g (0,82 lbs.)

Radna temperatura: 0 - 40°C (32 - 104°F)

Radna vlažnost: 10 - 90% RH, bez kondenzacije

Sadržaj paketa

8-portni gigabitni Ethernet prekidač

Eksterni adapter za napajanje

Uputstvo za korišćenje

Link [LAN switch Intellinet 530347 10/100/1000 8port/metalni](#)