

Cudy RE1200 Outdoor AC1200 WiFi Outdoor Repeater

Šifra: 116421
Kategorija proizvoda: Ruteri
Proizvođač: CUDY

Cena: 4.370,00 rsd.

Proširivač opsega montiran na stub/zid sa IP65 kucištem i PoE, sa režimima pristupne tačke i proširenja opsega i Cudy Mesh. Potreban je ruter da radi kao kapija ispred njega.

IP65, -40~65°C (-40~149°F), 4kV prenapon
24V Pasivni PoE
1x Fast Ethernet port
30 Povezani uređaji
Cudy Mesh Satelit
Multi-Band Simultaneous Backhaul
Ethernet Backhaul

Verzija modela: RE1200 Outdoor 1.0

CPU- čipset MT7628DA+MT7613B; Detalji CPU 580 MHZ Single-Core, MIPS24KEC

Memorija/Storage- Flash/ROM: 8 MB (64 Mbit) NOR; DDR/RAM: 64 MB (512 Mbit) DDR3

Bežični
5 GHz Wi-Fi brzina 867 Mbps
Wi-Fi opsezi EU, SAD
2,4 GHz Wi-Fi brzina 300 Mbps
5 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2x2 MIMO)
2,4 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2x2 MIMO)
Wi-Fi antene 2x odvojive
Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz 4,6 dBi
Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz 4,4 dBi
Odvojivi konektor za Wi-Fi antene RP-SMA ženski
Maksimalne performanse dometa: 170 m (558 stopa)
Park: 150 (492 stopa)
Ulica: 50 (164 stopa)
Šuma: 30 (98 stopa)

Interfejsi
10/100 Mbps RJ45 portovi 1
Ethernet Notes Prihvata PoE napajanje
LED: Snaga, Internet, LAN, 2,4 GHz Wi-Fi, 5 GHz Wi-Fi
Fizička dugmad: WPS dugme; Reset dugme
Ulaz za napajanje PoE preko Ethernet porta
Power Input: PoE preko Ethernet Port

Snaga
Power Methods- Pasivni PoE 24 V
AC 110V ~ 220V

Maksimalna potrošnja energije (W) 12W
Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 2,5W

Pouzdanost

Zaštita od munje/prenapona 4 kV Zaštita od groma/prenapona
ESD zaštita vazduha 4 kV kontakt ESD zaštita, 8 kV vazдушna ESD zaštita
Radna temperatura okoline: -20 C ~ 60 C (-4 F ~ 140 F)
Povecajte radnu temperaturu sa SIM karticom industrijske klase: -40 C ~ 65 C (-40 F ~ 149 F)
Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)
Radna vlažnost: 0% ~ 100% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Snaga bežičnog Wi-Fi prenosa

CE: 5 GHz)

Pouzdanost Metode uzemljenja: Utikač sa tri zupca

Mehanička instalacija u višeslojnom lancu: Preporučujemo da instalirate manje od 3 repetitora u bežični lanac.

Instalacija: Zidna montaža; Pole-Mounting

Materijal kucišta: Plastika

Dimenzija tela uređaja:

240×100×53,7 mm

9,45×3,94×2,11 inča

Svaka antena:

197,5×21,6×15,5 mm

7,78×0,85×0,61 inča

Težina proizvoda u EU: 420 g (14,82 oz.)

Power Basic Power Saving: 0

Sadržaj paketa:

Glavni proizvod

Odvojive antene

PoE adapter

Kabl za napajanje

Oprema za montiranje

Ethernet kabal

Uputstvo za instalaciju

Informacije o poručivanju Težina maloprodajnog pakovanja u EU: 740 g (14,82 oz.)

Maloprodajno pakovanje Dimenzije 324×107×86 mm; 12,76×4,21×3,39 inča

Neto težina kartona u EU: 14,8 kg (32,63 lbs)

Bruto težina kartona u EU: 15,7 kg (34,61 lbs)

Jedinice po kartonu 20

Karton Dimenzija 46×33,7×45 cm