

Cudy GS1005PTS1, 5-Port Gigabit PoE+ Switch with 1 SFP Slot

Šifra: 116425
Kategorija proizvoda: Switch uređaji
Proizvođač: CUDY

Cena: 5.119,00 rsd.

Verzija modela: GS1005PTS1 1.0

Interfejsi
Fizička dugmad: VLAN/Default/Ektend DIP prekidač
1.25G SFP slotovi: 1
Gigabitni RJ45 portovi: 1
Gigabitni RJ45 PoE portovi: 4
Maksimalna snaga na jednom PoE portu: Port 1: 60W; Port 2~4: 30W
Napomene o PoE portu: PoE port #1 podržava 802.3at 60W izlaz, a ostali podržavaju 30W 802.3at/af standarde.
Portovi proširenog režima: #3~#4
Portovi VLAN režima: #1~#4
LED: napajanje, DIP režim (SW), veza/ACT svakog Ethernet porta
Ulaz za napajanje: AC Ulaz

Performanse
Brzina i udaljenost bakra
Cat. 3 ili veći kabl: 100 metara pri 10 Mbps
Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps
Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabitu
Cat. 5e ili viši kabl: 250 metara pri 10 Mbps
Napomena o brzini i udaljenosti od bakra: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima proširenog režima.
Tabela MAC adresa: 2048
Maksimalni kapacitet prebacivanja: 12 Gbps
Maksimalna brzina prosleđivanja 8,928 Mpps
Jumbo okvir: 9 KB
Bafer paketa: 1 Mbit

Napajanje
Načini napajanja: AC
AC: 100-240V 50/60Hz
Maksimalna potrošnja energije 120W
Maksimalna snaga bez PoE: 5W

Switching
802.3 protokola:
802.3i 10BASE-T
802.3u 100BASE-T
802.3ab 1000BASE-T
802.3z 1,25 Gbps preko optičkog kabla
802.3k kontrola protoka
802.3af PoE

802.3at PoE

Pouzdanost

Metode uzemljenja: Utikač sa tri zupca

Radna temperatura okoline: -10~50 C (14~122 F)

Temperatura skladištenja: -40 ~ 70 C (-40 ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5%~95% bez kondenzacije

Dimenzije 200×118×44 mm; 7,87×4,65×1,73 inča

Težina proizvoda: 645 g (22,75 oz.)

Materijal kućišta: Metal

Instalacija: Desktop; Montaža na zid

Sadržaj paketa

GS1005PTS1

Power Cord

Uputstvo za instalaciju