

USB adapter Manhattan 153300 USB-C - LAN 2.5Gb

Šifra: 119877

Kategorija proizvoda: USB HUB-ovi

Proizvođač: MANHATTAN

Cena: 5.242,00 rsd.

USB-C na 2.5GBASE-T Ethernet adapter za nadogradnju računara ili tableta na brzine od 2,5 Gbps
USB-C povezivanje

Pošto manji laptopovi, prenosivi i tableti izostavljaju Ethernet port, potreban vam je eksterni adapter da biste dobili žičanu Ethernet vezu. Ovaj Ethernet adapter to pruža brzinom većom od gigabita kako bi vam pomogao da poboljšate svoju produktivnost i da se krecete brzinom poslovanja. Reverzibilni USB-C konektor adaptera omogućava vam da ga povežete kako treba prvi put, tako da štedite vreme i izbegavate frustracije ili oštećenja vašeg USB porta. Takođe je savršena zamena za pokvarenu internu mrežnu karticu vašeg uređaja.

Brzo i štedljivo

Ovaj 2.5G Ethernet adapter ima gigabitni LAN port koji se potpuno automatski prepoznaje i može da pruži vrhunske performanse od 5 Gbps u full-duplex režimu. Pruža izuzetne performanse za sve kojima je potrebna ultra brza i čvrsta mrežna veza. Najnovija tehnologija za uštedu energije obezbeđuje da adapter ne isprazni bateriju vašeg računara tokom procesa.

Portable Design

Ovaj kompaktni adapter zauzima malo prostora, tako da se može dodati u vaš radni prostor bez dodavanja nereda. Možete ga dodati na onoliko računara ili tableta koliko vam je potrebno. Kada dođe vreme da napustite jedan radni prostor, isključite ga i dodajte u torbu. Kada budete na sledecem, jednostavno ga povežite i bicete podešeni na super-brzu žičanu-Ethernet vezu.

Dodaje 2.5GBASE-T Ethernet port na bilo koji USB-C uređaj

IEEE 802.1K VLAN označavanje usklađeno

U skladu sa IEEE 802.3az (Energi Efficient Ethernet).

IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T kompatibilan

Podržava jumbo okvire do 9K bajtova

Podržava full-duplex rad sa IEEE 802.3k kontrolom protoka i poludupleks rad sa kontrolom protoka protiv pritiska

Usklađen sa USB 3.2 Gen 1 (podržava do maksimalno 5 Gbps brzine prenosa)

Thunderbolt 3 kompatibilan

Kompatibilan sa Cat5e ili boljim kablovima

Podržava Vindovs, Linuk i Mac OS Ks

Tri godine garancije

Standardi i sertifikati

CE

RoHS

FCC

USB 3.2 Gen 1

IEEE 802.1k (VLAN označavanje)

IEEE 802.3bz (2.5GBase-T)

IEEE 802.3az (energetski efikasan Ethernet)

IEEE 802.3k (kontrola protoka)

general

USB-C konektor

RJ45 port

Dužina kabla: 19,5 cm (7,67 in.)

Pover

Napaja se sa USB magistrale

Režim rada: 420 mA

Suspend mod: 38 mA

Fizički

Dimenzije: 75 k 26 k 15 mm (2,95 k 1,02 k 0,59 in.)

Težina: 34 g (0,07 oz.)

Environmental

Radna temperatura: 0 - 40°C (32 - 104°F)

Temperatura skladištenja: -10 - 55°C (14 - 131°F)

Vlažnost skladištenja: 5 - 90%, bez kondenzacije

Sistemske zahteve

Vindovs 7, 8, 8.1, 10

Mac OS 10.14.0, 10.14.1, 10.14.2

Linuk 3.2, 3.10, 3.12, 4.2, 4.4

Sadržaj paketa

USB-C na 2.5GBASE-T Ethernet adapter

Kratko uputstvo za upotrebu

Link [USB adapter Manhattan 153300 USB-C - LAN 2.5Gb](#)