

LAN Ruter TP-LINK Archer MR600 AC1200 WiFi DualBand 4G SimSlot

Šifra: 123148
Kategorija proizvoda: Ruteri
Proizvođač: TP-LINK

Cena: **19.563,00** rsd.



TP-Link Archer MR600 je novi 4G LTE ruter koji vam omogućava da u potpunosti iskoristite svoj 4G+ LTE internet. Ruter ima ugrađeni slot za SIM karticu i lako se instalira preko plug-and-play tako da možete brzo da počnete sa stabilnom bežičnom mrežom. Opremljen sa Dual Band (300 + 867 Mbps), četiri gigabitna LAN porta i 4G+ Cat6 podrškom, Archer MR600 vam pruža do 300 Mbps brzine prenosa tako da možete uživati u HD filmovima, brzom preuzimanju datoteka, strimingu, muzici i video klipovima bez smetnje na mestu koje vam je potrebno. Uz podršku za 4G+ Cat6 koristeći tehnologiju Carrier Aggregation, možete maksimizirati svoju 4G mrežu pri brzinama do 300 Mbps, priključiti svoju SIM karticu i strimovati HD filmove bez smetnji ili preuzimati datoteke za tren oka. Sa Archer MR600 možete povezati do 64 uređaja istovremeno bez brige o vezi.

Najvažnije karakteristike TP-Link Archer MR600:

- * TP-Link-ov prvi 4G+ ruter - podržava 4G+ Cat6 za povećanje brzine podataka do 300 Mbps
- * Puni gigabitni portovi - pružaju pouzdane žičane veze za uređaje sa intenzivnim propusnim opsegom, kao što su konzole za igre i STB
- * Uključite SIM karticu i igrajte - nisu potrebne konfiguracije, kompatibilnost SIM kartica u više od 100 zemalja je osigurana godinama testiranja na terenu
- * Bolji signal za veze svuda - uživajte u stabilnim i efikasnim vezama sa svakim uređajem zahvaljujući dve spoljne LTE antene
- * Režim Vi-Fi rutera - priključite Ethernet kabl u LAN/VAN port za fleksibilan pristup kao rezervnu opciju ako ne možete da uspostavite 4G vezu
- * Podržava TP-Link OneMesh - saraduje sa TP-Link OneMesh proizvodima za kreiranje fleksibilne i isplative Mesh mreže

TP-Link Archer MR600 specifikacije:

* Hardverske karakteristike

- Interfejs

> 1 x 10/100/1000 Mbps LAN/VAN port

> 3 x 10/100/1000 Mbps LAN porta

> 1 x utor za mikro SIM karticu

- Dugme: VPS dugme, dugme za resetovanje, dugme za uključivanje/isključivanje ViFi, dugme za uključivanje/isključivanje

- Eksterno napajanje

> Adapter za napajanje: Ulazna snaga 100-240v~50/60 Hz 0.6A

> Izlazni parametar: 12VDC 1.5A

- Dimenzije (Š x D x V): 9,0x6,3x1,5 in (229x160x37 mm)

- Antena: 2 x odvojive 4G LTE antene

* Bežične karakteristike

- bežični standardi: IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

- Frekvencija: 2,4 GHz i 5 GHz

- Brzina signala: 300 Mbps na 2,4 GHz, 867 Mbps na 5 GHz

- Osetljivost prijema

> 5 GHz: 11a 54M: -74 dBm

> 11 ac HT20: -66 dBm

> 11 ac HT40: -63 dBm

- > 11 ac HT80: -59 dBm
- > 11n HT20: -73dBm
- > 11n HT40: -70dBm
- > 2,4 GHz: 11g 54M: -74 dBm
- > 11n HT20: -72 dBm
- > 11n HT40: -69 dBm
- Snaga prenosa: < 20 dBm (2,4 GHz), < 23 dBm (5 GHz)
- Bežične funkcije: Omogućite/onemogućite bežični radio, bežični raspored, VMM, bežičnu statistiku
- Bežična bezbednost: 64/128-bitni VEP, VPA/VPA2, VPA-PSK/VPA2-PSK enkripcije
- Tip mreže
- > 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz)
- > TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz)
- > 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz)
- * Funkcije softvera
- Kvalitet usluge: Kontrola propusnog opsega
- Bezbednost: DoS, IPv4 SPI zaštitni zid, IPv6 zaštitni zid, povezivanje IP i MAC adresa, kontrola pristupa
- Tip VAN-a: Dinamički IP/Statički IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)
- Upravljanje: TP-Link Cloud, lokalno upravljanje, daljinsko upravljanje
- DHCP: server, lista DHCP klijenata, rezervacija adrese
- Prosleđivanje portova: ALG, virtualni server, pokretanje porta, UPnP, DMZ
- Dinamički DNS: TP-Link, DinDns, NO-IP
- VPN: PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN
- Kontrola pristupa: roditeljska kontrola, kontrola lokalnog upravljanja
- Sigurnost zaštitnog zida: DoS, SPI zaštitni zid, filter IP adresa/filter domena, povezivanje IP i MAC adresa
- Protokoli: IPv4, IPv6
- Mreža za goste: 2,4 GHz mreža za goste k 1, 5 GHz mreža za goste k 1
- Sertifikacija: CE, RoHS
- Sadržaj paketa
- > 4G+ Cat6 AC1200 bežični dvopojasni gigabitni ruter Archer MR600
- > Adapter za napajanje
- > RJ45 Ethernet kabl
- > Vodič za brzu instalaciju
- Sistemski zahtevi
- > Microsoft Vindovs 98SE/NT/2000/KSP/Vista/7/8/8.1/10, MAC OS, NetVare, UNIKS ili Linuk
- > Internet Ekplorer 11, Firefok 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ili drugi pregledač koji podržava Java
- > Mikro SIM kartica
- Životna sredina
- > Radna temperatura: 0°C~40°C (32°F ~104°F)
- > Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)
- > Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije
- > Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Link [LAN Ruter TP-LINK Archer MR600 AC1200 WiFi DualBand 4G SimSlot](#)