

EG-UPS-035 Gembird UPS sa stabilizatorom 2000VA 1200W LCD

Šifra: 49724
Kategorija proizvoda: UPS
Proizvođač: GEMBIRD

Cena: 22.438,00 rsd.



Informativni LCD ekran
Obezbeduje rezervnu snagu - sprečava gubitak podataka
Štiti vašu osetljivu i vrednu opremu
Kompaktan i pouzdan - idealan za kućnu i malu kancelariju

Neprekidno napajanje od 2000 VA za računare
Automatska regulacija izlaznog napona (AVR)
USB interfejs
LCD indikator statusa
Zaštita od kratkog spoja
Zaštita od prenapona, udara i groma
Zvucni i vizuelni alarmi
Zaštita od preopterećenja i prekomernog pražnjenja
Uključujući praktičan softver za upravljanje UPS-om

Tip: linijski interaktivni
Oblik talasa: sinusni talas (naizmenična mreža), modifikovani (kvadratni) sinusni talas (baterija)
Ulaz: 220 V AC \pm 25% (162-295V), 50 / 60 Hz \pm 10%
Izlaz: 220 V AC \pm 10%, 50 / 60 Hz \pm 1% (220 V AC \pm 10 % u inverter modu)
Vreme prebacivanja: manje od 10 ms
Backup vreme: 8...20 min (zavisi od opterećenja)
Baterija: zapečaćena olovno-kiselinska 12 V DC / 9 Ah x 2 kom (povezane serijski)
Vreme punjenja: do 90% nakon 6-8 sati
Uticnice: 1xC14 ulaz, 3 kom C13 izlaz, 2 kom xnemacki Shuko izlaz
Interfejs komunikacija: USB-BF uticnica, RJ45
Radni uslovi: 0°C ~ 40°C, pri vlažnosti 20 ~ 90 % RH bez kondenzacije
Snaga: 2000 VA (1200 V)
Struja punjenja: 0,5 A (podrazumevano)
Buka: Dimenzije: 125 x 380 x 225 mm
Neto težina: 12,9 kg
Funkcija "hladnog starta".

Sistemske zahteve:

Softver je kompatibilan sa Windows Vista, Windows 7/8, Windows 2008 serverom
Da bi radio ispravno, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a.
Na primer, UPS od 700W treba najmanje povezano opterećenje od 35 W da bi radio.