

EG-UPS-PS1000-01 Gembird UPS sa stabilizatorom 1000VA (800W) pure sine wave, LCD, USB, black

Šifra: 49727
Kategorija proizvoda: UPS
Proizvođač: GEMBIRD

Cena: 23.700,00 rsd.



Izlaz čistog sinusnog talasa
Obezbedite rezervno napajanje - Sprečava gubitak podataka
Štiti vašu osetljivu i vrednu opremu
Savršena podrška za instalacije solarnih panela i drugu osetljivu opremu koja zahteva čist sinusni ulaz
Kompaktan i pouzdan - idealan za kućnu i malu kancelariju

Neprekidno napajanje sa čistim sinusnim izlazom
USB interfejs
Automatska regulacija naizmeničnog napona (AVR)
Inteligentna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Zvučni i vizuelni alarmi
LCD ekran i LED indikator statusa
Unutrašnja baterija sa zaštitom od prepunjavanja i pražnjenja

Tip: interaktivna linija sa čistim sinusnim talasom
Talasni oblik: sinus, 5% izobličenja pri linearnom opterećenju, PF > 0,8 (na bateriji)
Ulaz: AC 220V±25%, 50Hz/60Hz ±10%
Izlaz: AC 220V±10%, 50Hz/60Hz ±1% (AC 220V±10% u inverter modu)
Vreme prebacivanja: do 10 ms
Backup vreme: 10...30 min (zavisi od opterećenja)
Baterija: 151 x 65 x 94 mm, zapечатena olovno-kiselinska 12V/7Ah, F2 terminali x 2kom
Vreme punjenja: do 90% nakon 6-8 sati
Uticnice: C14 ulaz, izlazi: Schuko EU tip 1 kom, IEC C13 x3kom
Interfejs komunikacija: USB + RJ45; opcioni slotovi: suvi kontakti / SNMP
Radni uslovi: 0°C~40°C, pri vlažnosti 10~90% RH bez kondenzacije
Snaga: 1000VA (800 W)
Struja punjenja: 1 A (podrazumevano)
Buka: Dimenzije: 144 x 345 x 215 mm
Težina proizvoda: 12,6 kg
Funkcija "hladnog starta".

Sistemske zahteve

Da bi radio ispravno, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a. Na primer, UPS od 700W treba najmanje povezano opterećenje od 35W da bi radio.